

Máquina de engomar tipo Calandra

IB62310, IB62314, IB62316

Características e vantagens

- Sistema de alimentação de retorno
- A proteção para os dedos oferece segurança adicional para o operador
- Temperatura ajustável
- Cilindro revestido com palha de aço e feltro de algodão para uma longa vida útil e uma boa condução do linho
- Pedal de controlo ergonómico
 - encostar o ferro ao cilindro
 - desengatar o ferro do cilindro
 - interromper do cilindro para melhorar uma prega de tecido
- Mesa de alimentação e tabuleiro de receção em aço

Outras opções

- Controlo de velocidade variável
- Pacote superior
 - Cinta Nomex no cilindro para uma vida útil mais longa
 - separador metálico para evitar que o linho se cole ao cilindro



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais		IB62310	IB62314	IB62316
Capacidade, evaporação máx. de água ¹	l/h	5,0	6,8	8,1
Rolo, diâmetro	ø mm	230	230	230
Rolo, comprimento	mm	1000	1400	1650
Velocidade de passagem	m/min.	3,4	3,4	3,4
Velocidade de passagem com opção de controlo de velocidade de passagem	m/min.	1-4	1-4	1-4
Aquecimento, eletricidade	kW	5,0	7,2	8,4

¹. 20% de teor de humidade residual e 100% de utilização do rolo (ISO 9398).

Ligações elétricas ¹	IB62310	IB62314	IB62316
Sem controlo de velocidade:			
440V / 3 CA / 60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3N CA / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3 CA / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
230V / 3 CA / 50 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	-
208V / 3 CA / 60 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V / 1 CA / 50-60 Hz	5.2 (32)	7.5 (32)	-
Com controlo de velocidade:			
440V / 3 CA / 60 Hz	-	-	-
400V / 3N CA / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3 CA / 50-60 Hz	-	-	-
230V / 3 CA / 50 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	8.7 (32)
208V / 3 CA / 60 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	8.7 (32)
230V / 1 CA / 50-60 Hz	5.2 (32)	7.5 (32)	-

1. Disponível para outras tensões, consulte as instruções de instalação.

Ligações	IB62310	IB62314	IB62316
Escape, saída ø mm	-	40	40
Níveis do som			
Nível de ruído aéreo dB(A)	52	54	54
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.	3	3	3
Dados de expedição ¹			
Peso líquido, kg	120	140	184
Volume de expedição m³	0,91	1,16	1,34

1. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Dimensões em mm	IB62310	IB62314	IB62316
A	1395	1795	2045
B	510	510	510
C	1025	1025	1025
D	1055	1455	1705
E	940	940	940
F	420	420	420
1. Ligação elétrica			
2. Alavanca de libertação da cama			
3. Painéis de comando			
4. Pedal de controlo			

