

Secador de roupa

TD6-10



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Possibilidade de inversão do sentido de abertura da porta para um fluxo de tratamento da roupa conveniente
- Acesso fácil aos componentes vitais a partir da parte frontal e da traseira para uma manutenção mais fácil



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- O balanço hídrico (opcional) ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme com 2 cargas completas por tambor



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

- I. o programa está disponível na biblioteca padrão dos secadores aquecidos a gás e elétricos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada
- II. a redução Log 6 é igual a 99,9999% de redução da redução da infecciosidade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux

Outras opções

- Estrutura de base, painel frontal e tambor em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas

Especificações principais		TD6-10	
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	10,6 / 23	
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	8,6 / 19	
Tambor, volume	litros	190	
Tambor, diâmetro	ø mm	680	
Alternativas de aquecimento:			
EI	kW	6,0 / 8,0	
Dados de consumo^I		EI 6,0 kW	EI 8,0 kW
Tempo total	Mín	39	30
Consumo de energia	kWh	4,43	4,03
Evaporação	g/min	111	143
Evaporação da água de energia	kWh/l	0,93	0,93

I. À capacidade nominal 1:22, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	220-240V 1/1N~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	32/50
	220-230V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	20/25
	220-240V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	16/25
	380-415V 3N/3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	10
	440V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	480V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	115V 3~	60	4,1	4,5	25

Ligações de ar		TD6-10
Saída de ar	ø mm	125
Ar evacuado, 6,0 kW	m³/h	270
Ar evacuado, 8,0 kW	m³/h	290
Queda de pressão, el 6.0 kW	Pa máx.	380
Queda de pressão, el 8.0 kW	Pa máx.	350
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem¹	dB(A)	67/53
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição²		
Peso	líquido, kg	99
Volume de expedição	m³	0,83
1. Painel de funcionamento 2. Abertura da porta, ø 400 mm 3. Ligação elétrica 4. Ligação do escape		

1. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
2. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

