

Secador de roupa

TD6-16



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão
A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza sem ter de se curvar
- Grande abertura de porta para carregamento e descarregamento fáceis
- Acesso fácil aos componentes vitais a partir da parte frontal e da traseira para uma manutenção mais fácil



Poupança a longo prazo

Características Inovadoras para poupar tempo e dinheiro, e abraçar um estilo de vida sustentável com excelente eficiência da evaporação de água por kWh

- O balanço hídrico (opcional) ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitore o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme com 2 cargas completas por hora



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados

- I. o programa está disponível na biblioteca padrão dos secadores aquecidos a gás e elétricos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada
- II. a redução Log 6 é igual a 99,9999% de redução da redução da infecciosidade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Outras opções

- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Tambor de aço inoxidável, painel frontal em aço inoxidável
- Entrada de ar puro
- Escape no topo (A evacuação superior não se encontra disponível para máquinas de secar aquecidas a vapor)
- Kit para altitudes elevadas para secadores de roupa aquecidos a gás (>610 m)

Especificações principais		TD6-16			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	16,1 / 35,5			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	13,2 / 29,1			
Tambor, volume	litros	290			
Tambor, diâmetro	ø mm	680			
Alternativas de aquecimento:					
EI	kW	13,5 / 18,0			
Gás	kW/BTU/h	21 / 71700			
Vapor a 600-700 kPa	kW	23,0			
Dados de consumo^I		EI 13,5 kW	EI 18,0 kW	Gás	Vapor
Tempo total	Mín	27	22	20	19
Consumo de energia	kWh	6,33	6,37	7,01	9,04
Evaporação	g/min	244	303	328	348
Evaporação de água de energia	kWh/l	0,96	0,97	1,06	1,37

I. À capacidade nominal 1:22, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produtizada em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	220-240V 1/1N~	50/60	9,0/13,5	9,8/14,3	50/63
	220-230V 3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	50/50
	240V 3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	35/50
	380-400V 3N/3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	25/32
	415V 3N/3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/32
	440V 3~	60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/25
	480V 3~	60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/25
Aquecido a gás/a vapor	220-480V 1/1N/3/3N~	50/60	1	0,8	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar ¹		TD6-16
Vapor	ISO 7/1-R	1"
Pressão do vapor	kPa	100-1000
Consumo de vapor	kg/h	65
Condensação	ISO 7/1-R	1"
Gás	ISO 7/1-R	1/2"
Pressão do gás, gás natural	Pa	2000
	mbar	20
Pressão do gás, Propano	Pa	2800-3700
	mbar	28-37
Saída de ar	ø mm	200
Fluxo de ar máximo, electricidade 50 Hz / 60 Hz	m³/h	550 / 550
Fluxo de ar máximo, gás 50 Hz / 60 Hz	m³/h	610 / 610
Fluxo de ar máximo, vapor 50 Hz / 60 Hz	m³/h	690 / 690
Contrapressão estática máxima, Eletricidade 50 Hz/60 Hz	Pa	400 / 700
Contrapressão estática máxima, Gás 50 Hz/60 Hz	Pa	400 / 700
Contrapressão estática máxima, Vapor 50 Hz/60 Hz	Pa	600 / 1100
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem ²	dB(A)	69/53
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	189
Volume de expedição	m³	1,74
1. Painel de funcionamento	5. Ligação do escape	
2. Abertura da porta, ø 580 mm	6. Ligação de condensação	
3. Ligação elétrica	7. Ligação de vapor	
4. Ligação do gás	8. Filtro do cotão	

- Os aparelhos a gás predefinidos são construídos para funcionar quer a GNH quer a GPL onde devem ser instalados a uma altitude inferior a 610 m (2001 pés), caso contrário deve instalar-se na máquina um kit para altitudes elevadas. Para o N.º do kit, consulte a lista de peças sobresselentes.
- Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
- Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

