

IMBUSTATRICE IPBS099CL/I SALDATURA IN BASSO ASTA MANUALE REGOLABILE IN ALTEZZA

PACKING MACHINE IPBS099CL/I WELDING UNDER
ADJUSTABLE AUCTION IN HEIGHT MANUALLY



CARATTERISTICHE TECNICHE

IPBS099CL/I

MODELLO:	IPBS099CL/I
ALIMENTAZIONE:	230 V
ASSORBIMENTO:	0,166 Kw
DIMENSIONI:	810x300x1000
PESO:	Kg 44
PRESSIONE LAVORO:	6 Atm

DESCRIZIONE:

L'imbustatrice pneumatica barra saldante per chiusura in basso delle buste trova grande utilizzo nel settore delle confezioni dove i vestiti vengono spediti o trasportati, evitando in caso di caduta di sporcarsi. A richiesta si realizza anche la versione con chiusura a pedale manuale, riducendo i costi per l'acquisto.

TECHNICAL INFORMATION

IPBS099CL/I

MODEL:	IPBS099CL/I
FEEDING:	230 V
ABSORPTION:	0,166 Kw
SIZE:	810x300x1000
WEIGHT:	Kg 44
WORKING PRESSURE:	6 Atm

DESCRIPTION:

The pneumatic packing machine bar welding for closing in low of the envelopes, it finds great use in the sector of the wrappings where the suits are sent or transported, avoing in case of fall to get dirty. If yuo want we realize also the version with pedal manual closing, reducing the costs for the purchase.

SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES

